

AMX™ est la gamme ABS de MATE, conçue comme toutes les autres gammes: haute qualité, performance et productivité.

- 100% compatible avec les produits Amada et les porte-outils MATE ULTRA TEC et ULTRA TEC Fully Guided.
- Acier haute qualité M2 à grande résistance destiné à augmenter les espacements entre réaffûtages.
- Poinçons poste A et B:
 - Forage de précision des canaux ABS
 - Spirale externe de lubrification qui permet une répartition uniforme du lubrifiant pendant le cycle.
- Les poinçons C, D et E se montent aussi dans le porte-outil Ultra M14.
- Dépouille de 1/4 degré au total, bords polis pour éliminer tout risque de friction, donc de collage sur poinçon.
- Goupille d'orientation trempée et rectifiée pour assurer la meilleure précision.
- Revêtement Maxima™ disponible.
- **Matrice anti retour en standard**



MATE RAPIDSET™

TETE DE FRAPPE AJUSTABLE POUR OUTILS AMADA ABS

CARACTERISTIQUES:

- Réglage rapide du poinçon sans le retirer du guide.
- Ressort pré contraint, qui assure un dévêtissage constant.
- Précision dans la pénétration matrice.
- Capot avec zone de Grip pour faciliter la manutention.
- Une seule vis pour le serrage de la tête.
- Exemple en affûtage: 8 mm disponible pour poinçonnage en tôle de 1 mm.



Guides pour stations A et B

- Entièrement compatible avec les poinçons et ressorts Amada.
- Guides trempés et rectifiés de haute précision.
- Encoches ABS dans le dévêtisseur.
- Bords rayonnés.
- Dégagement interne qui permet un affûtage de 3 mm

Dévêtisseurs C, D et E

- Entièrement compatible avec Amada ABS et le standard Amada
- Dégagement interne de 2 mm supplémentaire
- Bords rayonnés
- 6 encoches ABS

Les formes standard:

